

神龙山组团市政设施建设工程——活力型防护绿带、静享型防护绿带体育器材采购及安装询价报价表

报价单位（盖章）：

报价人及联系电话：

报价日期： 2022年 月 日

序号	名称	参考样图	尺寸、材质及其他要求	暂定采购数量	控制单价	报价单价	金额合计（元）	备注
1	五人制足球门		1. 球门内净基本尺寸：长3000mm，高2000mm 2. 足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆（贴地）组成。 3. 球门立杆和横梁均采用 $\phi 76 \times 3$ mm优质钢管制成，上设网勾，置网方便，球网系线柱两侧撑杆采用 $\phi 48 \times 2.75$ mm的钢管制成，两侧横杆和后侧横杆（贴地）采用 $\phi 76 \times 3$ mm优质钢管制成。 4. 横梁和立杆上没有可能危害到运动人员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为 90° ，连接件周边处理圆滑，无棱角。 5. 为保证球门的整体稳定性，在球门后侧横杆位置配置球门固定压板，保证球门的位置不因运动人员的冲撞而移动位置。 6. 足球门应符合GB/T19851.15-2007的相关要求，球网应符合GB/T19851.14-2007的相关要求。 7. 球门整体可装拆，便于运输和安装。	2个	1535.01元/个	_____元/个		
2	移动式篮球架		1. 外形尺寸：4430*1800*3950mm。 箱体尺寸：2000*1000mm。 篮球架立柱钢管：100*200mm，壁厚3mm。 2. 主要承载横梁材料及尺寸：钢管300*120*3mm。 篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为16-20mm，篮圈内径为450-459mm；篮圈下沿有12个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置不大于8mm的间隙；篮圈在除去压力后可自动返回原位置。 篮板支撑：篮架上、下拉杆采用 $\phi 42 \times 3$ mm优质钢管在弯管机上一次成型，通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。 后拉杆：采用30*70mm优质钢管焊接而成。 3. 篮板采用1800x1050x10mm高强度钢化玻璃材料篮板一次成型，钢化玻璃四周镶有40x40x40mm槽形铝合金框架，篮板面厚10mm，铝合金框架镶有发泡橡胶制成的保护套，保护套高度310mm。 4. 安装技术参数：篮圈上沿距地面高度为3050mm，悬臂长度不低于1800mm。所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕。 5. 篮球架应符合GB/T23176-2008的相关要求，球网应符合GB/T19851.14-2007的相关要求。	4个	5249.78元/个	_____元/个		1. 所有器材均需符合GB19272-2011的相关要求。 2. 所有标准中若分中、小学的，均按中学标准执行；若分练习和比赛的，均按练习标准执行。
3	室外乒乓球台		1. 球台台面采用材质为SMC材料整体高温模压一次成型，具有密度大、弹性均匀、耐高温、防雨淋等特点； 2. 台长2740mm，宽1525mm，高760mm，符合半张台面1370×1525mm，翻边宽度不小于50mm，背部采用“井”字形加强结构；两对角线误差 ≤ 4 mm，半张台面平整度 ≤ 5 mm，面板厚度5mm-6mm；端、边喷有20mm宽白线，中间有3mm中线； 3. 台面背部采用20×30×2mm钢管支撑架连接，每半块板面支撑框架应不小于4横4纵支撑管连接； 4. 彩虹腿规格： $\phi 60$ mm×3mm圆管；支撑管规格： $\phi 32$ mm圆管； 5. 网架：室外不锈钢网架 6. 球台连接件采用镀锌螺丝，配有不锈钢防盗帽，防盗、防松、防锈。 7. 乒乓球台应符合GB/T19851.7-2005的相关要求。	6台	956.23元/台	_____元/台		

序号	名称	参考样图	尺寸、材质及其他要求	暂定采购数量	控制单价	报价单价	金额合计（元）	备注
4	移动式羽毛球网柱		<p>1. 移动式底座材质：ABS，底部配有滚轮，移动静音，使用方便，室内室外通用。</p> <p>2. 柱高约1550mm，使用Φ42mm钢管，壁厚约2.5mm，支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，轻轻摇动即可拉紧绳网，不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定羽毛球网。</p> <p>3. 各部件焊接应严密牢固，不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。</p> <p>4. 羽毛球网柱应符合GB/T19851.13-2007的相关要求，球网应符合GB/T19851.14-2007的相关要求。</p>	2套	549.80元/套	_____元/套		1. 所有器材均需符合GB19272-2011的相关要求。 2. 所有标准中若分中、小学的，均按中学标准执行；若分练习和比赛的，均按练习标准执行。
5	移动式网球网柱		<p>1. 立柱采用80*80mm焊管，箱体和连接管为3mm 钢板折弯焊接而成，立柱高度为1070mm，立柱带有紧线装置，所有钢制件均经除锈、磷化等金属表面处理后再在自动喷涂线上喷漆，各部件连接严密、牢固，外观喷漆无皱纹，无漏喷、脱漆等缺陷，所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 70—80um，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和露天环境。</p> <p>2. 网球网柱应符合GB/T19851.13-2007的相关要求，球网应符合GB/T19851.14-2007的相关要求。</p>	1套	1013.45元/套	_____元/套		
暂定总价：¥_____元（大写：_____）								

备注：1. 上述报价含但不限于材料费（主材费、辅材费）、加工制作费、损耗费、安装费、管理费、运输费、装卸费、堆码费、材料所需的各种出厂检测费、利润、保险费、资金占用费及各类风险等一切费用。

2. 若报价单位提供增值税专用发票，则由我公司承担票面税费；若报价单位提供增值税普通发票，则由报价单位承担税费。

3. 需要说明的其他事项：_____

4. 参与询价人员签字：_____